

J-435™

Emotionale Beruhigung mit Lounge-Sitz

Breiter WaterColour™-Doppelwasserfall und Entspannungssitz mit Düsen.



Abmessungen

214 x 214 x 95/110 H cm

Sitze

5 - 6

Preisspanne

Installation

Freistehend

Lounge



€ € € €

Video
ansehen



Breiter WaterCo-
lour™-Wasserfall



Multicolor-
Lichtsystem



ClearRay
Active Oxygen™



5-Stufen-
Filtersystem



Quick Drain®



ProTouch™-
Bedienfeld



SmartTub™

Jacuzzi® Hydromassage

47 PowerPro®-Düsen

Breiter WaterColour™-Wasserfall

FX-Sitz

Wasseraufbereitung

ClearRay Active Oxygen™

Ozongenerator mit niedriger
Ozongabe + UV-C

5-Stufen-Filtersystem

Komfort

Verstellbare Nackenstütze

Eck-Außenbeleuchtung

Beleuchtete Getränkehalter

Werkzeuglose Verkleidungsdemontage

Bluewave™-Stereosystem (optional)

Qualitätskonstruktion

Vollisoliert

ProPolymer™-Gestell

Hot Tub-Management

Quick Drain®

ProTouch™-Bedienfeld

SmartTub™

FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN

HÜLLE ACRYL



Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


AUSSENVERKLEIDUNG PROFINISH™



Brushed
Grey



Modern
Hardwood



Smoked
Ebony

ABDECKUNG PROLAST™



Black

ZUBEHÖR



Treppe



Hydraulischer
Abdeckungsheber

Konfigurieren
Sie Ihren
Hot Tub



HYDROMASSAGE KÖRPERABDECKUNG UND SITZTIEFE

	Nacken Schultern	Rücken Lenden	Hand- flächen Handge- lenke	Waden Beine	Knöchel Füße	Sitztiefe	
	214 cm						
	214 cm						
	A					COOL DOWN	45,1 cm
	B						52,1 cm
	C						73,7 cm
	D						58,5 cm
	E						76,2 cm
	F						59,7 cm
G						64,8 cm	
H						85,1 cm	

FEATURES

Leergewicht	373 kg	Bodenbelastung	510 kg/m ²
Füllgewicht (Hot Tub-Volumen)	2.037 kg	Füllgewicht (durchschn. Füllung)	1.735 kg
Wasserkapazität (Hot Tub-Volumen)	1.666 l	Wasserkapazität (durchschn. Füllung)	1.363 l
Elektronische Steuerung	ProTouch™ 2 LCD-Bedienfeld, Anzeige von Temperatur, Zeit, Zyklen und Düsensteuerung. Individuell programmierbare Filtrationszyklen, Heizmodi und Wassertemperatureinstellung.		
Pumpe 1 - 2	50 Hz - 1 Stufe 2.0 HP kontinuierlich	Umwälzpumpe	Ja, 8 Stunden
Massagelektoren	2	Luftsteuerung	3 - Ein/Aus-Kippschalter für Luftsteuerung
Wasseraufbereitungs-system	1 ProClarity® 40 ft ² -Filterkartusche und 1 ProClarity®-Filterkorb an 8-Std-Umwälzpumpe; 1 ProCatch®-Beutel mit ProClear® 60 ft ² -Filter; Skimmerabdeckung; Wasserreinigungssystem ClearRay Active Oxygen™ werkseitig installiert		
LED-Beleuchtung	1 Wasserfall mit Illumination, 1 Unterwasserlicht, Getränkehalter, Massagelektorleuchten, Anzeigeleuchte und Außenbeleuchtung		
Nackenstützen	3		
Wasserfall	1 mit unabhängiger Fördermengenanpassung (ein oder aus); gespeist von 8-Std-Umwälzpumpe		
Stromaufnahme max.	Elektroheizung 6,9 kW		