

J-385™

Der größte offensitzige Hot Tub in der J-300™-Reihe

Maximaler Komfort dank HydroSoothe™-Kissen mit integrierter Düse und Fußmassage.



Abmessungen

231 x 231 x 95 H cm

Sitze

6 - 7

Preisspanne

Installation

Freistehend

€ € €

Video
ansehen



Wasserfall mit
Illumination



HydroSoothe™-
Kissen



ClearRay
Active Oxygen™



Quick Drain®



Multicolor-
Lichtsystem



Stereosystem
(optional)



SmartTub™
(optional)

Jacuzzi® Hydromassage

51 PowerPro®-Düsen
Wasserfall mit Illumination
Reflexology-Fußmassage mit
Düsenbeleuchtung
FX-Sitz
HydroSoothe™-Kissen

Wasseraufbereitung

ClearRay Active Oxygen™
Ozongenerator mit niedriger
Ozongabe + UV-C
5-Stufen-Filterung

Komfort

Bequeme Nackenstützen
Eck-Außenbeleuchtung
Beleuchtete Getränkehalter
Bluewave™-Stereosystem (optional)

Qualitätskonstruktion

Vollisoliert
ProPolymer™-Gestell

Hot Tub-Management

Quick Drain®
ProTouch™-Bedienfeld
SmartTub™ (optional)

FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN

HÜLLE ACRYL



Platinum



Porcelain



Silver Pearl



Midnight


AUSSENVERKLEIDUNG PROFINISH™



Brushed
Grey



Modern
Hardwood



Smoked
Ebony

ABDECKUNG PROLAST™



Black

ZUBEHÖR



Treppe



Covermate
(manuell)



Hydraulischer
Abdeckungsheber

Konfigurieren
Sie Ihren
Hot Tub



HYDROMASSAGE KÖRPERABDECKUNG UND SITZTIEFE



	Nacken Schultern	Rücken Lenden	Hand- flächen Handge- lenke	Waden Beine	Knöchel Füße	Sitztiefe
A						67,4 cm
B		●			●	63,5 cm
C		●		●	●	68,0 cm
D		●			●	59,1 cm
E	●	●	●	●	●	71,8 cm
F		●			●	68,9 cm
G					●	43,2 cm
H						84,5 cm

FEATURES

Leergewicht	386 kg	Bodenbelastung	541 kg/m ²
Füllgewicht (Hot Tub-Volumen)	2.618 kg	Füllgewicht (durchschn. Füllung)	2.126 kg
Wasserkapazität (Hot Tub-Volumen)	2.233 l	Wasserkapazität (durchschn. Füllung)	1.741 l
Elektronische Steuerung	Vollelektronische Steuerung mit LCD-Display, programmierbare Temperatur, Filterung und Wärmezyklen		
Pumpe 1 - 2	50 Hz - 1 Stufen, 2,0 HP kontinuierlich	Umwälzpumpe	Ja, 8 Stunden
Massageelektoren	2	Luftsteuerung	4 - Ein/Aus-Kippschalter für Luftsteuerung
Wasseraufbereitungs-system	2x 60 ft ² -Filterkartuschen; Filter 1 für 8-Std-Umwälzpumpe; Filter 2 für Hydromassagepumpe 1; ClearRay Active Oxygen™ Wasserreinigungssystem werksseitig installiert		
LED-Beleuchtung	ProLite™-Unterwasserbeleuchtung mit 4 Farbmodi, 1x illuminiertes Wasserfall, Getränkehalter, 2 HydroSoothe™-Kissenleuchten und Außenleuchten		
Nackenstützen	4		
Wasserfall	1 unabhängige Fördermengenanpassung (ein oder aus); gespeist durch Umwälzpumpe		
Stromaufnahme max.	6,7 kW Elektroheizung		