

J-315™

Hochleistungsfähigkeit für jeden Platz

Das gesamte Technologiespektrum der Kollektion und ein Semi-Lounge-Sitz in einem kompakten Hot Tub.



Abmessungen

193 x 168 x 81 H cm

Sitze

2 - 3

Preisspanne

Installation

Freistehend

Lounge



€ € €

Video ansehen



Wasserfall mit Illumination



Hydrosoothe™-Kissen



ClearRay Active Oxygen™



Quick Drain®



Multicolor-Lichtsystem



Stereosystem (optional)



SmartTub™ (optional)

Jacuzzi® Hydromassage

23 PowerPro®-Düsen

Wasserfall mit Illumination

FX-Sitz

HydroSoothe™-Kissen

Wasseraufbereitung

ClearRay Active Oxygen™

Ozongenerator mit niedriger Ozonabgabe + UV-C

5-Stufen-Filterung

Komfort

Bequeme Nackenstützen

Eck-Außenbeleuchtung

Bluewave™-Stereosystem (optional)

Qualitätskonstruktion

Vollisoliert

ProPolymer™-Gestell

Hot Tub-Management


Quick Drain®

ProTouch™-Bedienfeld

SmartTub™ (optional)

FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN

WANNENSCHALE ACRYL



Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


AUSSENVERKLEIDUNG PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

ABDECKUNG PROLAST™



Black

ZUBEHÖR



Treppe



Covermate (manuell)



Hydraulischer Abdeckungsheber

Konfigurieren Sie Ihren Hot Tub



HYDROMASSAGE KÖRPERABDECKUNG UND SITZTIEFE



	Nacken Schultern	Rücken Lenden	Hand- flächen Handge- lenke	Waden Beine	Knöchel Füße	Sitztiefe
A		●				69,9 cm
B	●	●		●	●	66,7 cm
C		●				69,4 cm
D						69,9 cm

FEATURES

Leergewicht	241 kg	Bodenbelastung	544 kg/m ²
Füllgewicht (Hot Tub-Volumen)	1.300 kg	Füllgewicht (durchschn. Füllung)	1.035 kg
Wasserkapazität (Hot Tub-Volumen)	1.060 l	Wasserkapazität (durchschn. Füllung)	795 l
Elektronische Steuerung	Vollelektronische Steuerung mit LCD-Display, programmierbare Temperatur, Filterung und Wärmezyklen		
Pumpe 1	50 Hz - 1 Stufen, 2,0 HP kontinuierlich	Umwälzpumpe	Ja, 8 Stunden
Massagelektoren	1	Luftsteuerung	3 - Ein/Aus-Kippschalter
Wasseraufbereitungssystem	2x 60 ft ² -Filterkartuschen; Filter 1 für 8-Std-Umwälzpumpe; Filter 2 für Hydromassagepumpe 1; ClearRay Active Oxygen™ Wasserreinigungssystem werksseitig installiert		
LED-Beleuchtung	ProLite™-Unterwasserbeleuchtung mit 4 Farbmodi, 1x illuminiertes Wasserfall, 2 HydroSoothe™-Kissenleuchten und Außenleuchten		
Nackenstützen	4		
Wasserfall	1 unabhängige Fördermengenanpassung (ein oder aus)		
Stromaufnahme max.	5,1 kW Elektroheizung		