

J-225™

Ideal für gemeinsame Wellnessmomente auf kleinem Raum
Kompakt mit flexiblem Sitz und Classic-Düsen.



Abmessungen

193 x 213 x 87 H cm

Sitze

4 - 5

Preisspanne

Installation

Freistehend

€ €

Video
ansehen



Wasserfall mit
Illumination



ClearRay
Active Oxygen™



2 Filterstufen



Komfortable
Nackenstützen



EcoShield-Isolation



RGB-LED-Beleuchtung

Jacuzzi® Hydromassage

23 ClassicPro™-Düsen
Wasserfall mit Illumination

Wasseraufbereitung

ClearRay Active Oxygen™
Ozongenerator mit niedriger
Ozongabe + UV-C
2-Stufen-Filtersystem

Komfort

Komfortable Nackenstützen
Integrierte Getränkehalter
Bedienerfreundliche
Einzelbedientasten

Qualitätskonstruktion

EcoShield-Isolation

Hot Tub-Management

LCD-Bedienfeld

FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN

HÜLLE ACRYL



Platinum

AUSSENVERKLEIDUNG PROFINISH™



Silverwood



Roasted Chestnut

ABDECKUNG PROLAST™



Black

ZUBEHÖR



Smart Step



Hydraulischer
Abdeckungsheber



Manueller
Abdeckungsheber



Manueller Abdeckungsheber
(Unterbaumontage)

Konfigurieren
Sie Ihren
Hot Tub



HYDROMASSAGE KÖRPERABDECKUNG UND SITZTIEFE



	Nacken Schultern	Rücken Lenden	Hand- flächen Handge- lenke	Waden Beine	Knöchel Füße	Sitztiefe
A		●			●	64,7 cm
B		●				69,9 cm
C		●				69,9 cm
D		●			●	69,6 cm
E						76,8 cm

FEATURES

Leergewicht	255 kg	Bodenbelastung	497 kg/m ²
Füllgewicht (Hot Tub-Volumen)	1.914 kg	Füllgewicht (durchschn. Füllung)	1.596 kg
Wasserkapazität (Hot Tub-Volumen)	1.658 l	Wasserkapazität (durchschn. Füllung)	1.340 l
Elektronische Steuerung	Vollelektronische Steuerung mit LCD-Display, programmierbare Temperatur, Filterung und Wärmezyklen		
Pumpe 1	50 Hz - 2 Stufen, 2.0 HP kontinuierlich	Umwälzpumpe	Nein
Massagesektoren	Nein	Luftsteuerung	4
Wasseraufbereitungs- system	1x 50 ft ² -Filterkartusche an Hydromassagepumpe 1, werksseitig installiert ClearRay Active Oxygen™ Wasserreinigungssystem		
LED-Beleuchtung	6 LED-Leuchten (4 über Wasser; 2 unter Wasser)		
Nackenstützen	3		
Stromaufnahme max.	4,9 kW Elektroheizung		